

BOX - OIL

1415.

Korróziógátló üregvédő nehezen hozzáférhető részekre

28/08/00 LRD/nz

Termékleírás

A BOX-OIL egy korróziógátló üregvédő a gépkocsi szekrényrészeire és általában a homorú, üreges részekre.

Félig áttetsző, sűrű, tixotropikus folyadék, a résekbe való nagyon jó behatolási képesség jellemzi. Ugyanakkor kiválóan tapad, valamint a függőleges felületeken nem folyik le. Ezeknek a homorú, üreges részeknek a belső nyers lemezfelületét védi, a víz vagy a nedvesség beszivárgása által okozott rozsdásodást megakadályozza.

Felhasználási terület

A karosszéria területén az üregek, a homorú vagy láthatatlan részek, a gépkocsiváz nehezen hozzáférhető részeinek védelmére.

Műszaki jellemzők

| | |
|-----------------------------|---|
| Szín | : áttetsző, fekete |
| Kötőanyag tulajdonsága | : gumiabroncs és alkibenzol |
| Száraz filmréteg | : félmatt, enyhén viaszos, soha nem kemény |
| Szárazanyag-maradék súlyban | : áttetsző: 39% (± 1); fekete: 24% (± 1) |
| Fajsúly | : áttetsző: 0,98 kg/l (± 0,02); fekete: 0,89 kg/l (± 0,02) |
| Viszkozitás | : áttetsző: 13" (± 3") Coppa ISO-DIN 6 fekete: 7" (± 3") Coppa ISO-DIN 6 |
| Elméleti fedés | : 5 m ² /l 200 µm vastagság esetén nedvesen |
| Tárolási stabilitás | : 24 hónap ép csomagolásban |

Megj.: 20 °C-on mért adatok.

Felhordási mód

| | |
|------------------------------|--|
| Felületelőkészítés | : Általában a homorú, üreges részek nehezen hozzáférhetőek és kezelésük nehézkes. De vigyázni kell arra, hogy a homorú, belső felületen ne legyen víz. |
| Felhordási eljárás | : - szórással, hajlékonyműanyag-csőví speciális, vagy normál ejtőtartályos adagolás 1,5 ÷ 1,7 mm átmérőjű fúvókájú pisztollyal 3 ÷ 4 atm nyomás mellett. - ecsettel |
| Hígítás | : nem hígítható |
| Javasolt rétegvastagság | : 100 ÷ 200 µm nedvesen |
| Száradási idő levegőn (20°C) | : Pormentes néhány óra alatt, de soha nem keményedik ki teljesen és hosszú idő elteltével is körömmel megkarcolható. |
| Átfesthetőség | : Néhány óra elteltével valamennyi festéklakkal átvonható. |

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

BOX - OIL

1415.

Korróziógátló üregvédő nehezen hozzáférhető részekre

28/08/00 LRD/nz

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és tesztek végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.