

DILUENTE NITRO

1605.

01/12/03 LRB/nz

Termékleírás

Különleges oldószerek keverékéből kifejlesztett termék. A jó hígítás gyors párolgással párosul, amely a kiszáradást követően biztosítja a filmréteg jó feszülését.

Felhasználási terület

Nitrocellulóz alapanyagú lakkfestékek, valamint gyorsan száradó szintetikus szórófestékek hígítására alkalmas.

Műszaki jellemzők

Szín	: max. 10 APHA
Jellege	: szuszpenziótól mentes átlátszó folyadék
Fajsúly	: 0,84 kg/l (± 0,01)
Víz	: max. 0,5%
Tárolási stabilitás	: 24 hónap ép csomagolásban

Megj.: 20°C-on mért adatok

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és tesztek végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.