

# DILUENTE EPOX

# 1612.

19/11/01 LRB/nz

## Termékleírás

Epoxid és epoxidvinil gyanta bázisú festékek hígítására alkalmas termék.

Jól kiegyensúlyozott oldószertartalma biztosítja, hogy az epoxid bázisú termékek kitűnően terülnek és tágulnak tőle.

## Felhasználási terület

Epoxid és epoxidvinil festékek hígítására használható.

## Műszaki jellemzők

Szín	: max. 10 APHA
Jellege	: szuszpenziótól mentes, áttetsző folyadék
Fajsúly	: 0,83 kg/l ( ± 0,01)
Víztartalom	: max. 0,1%
Tárolási stabilitás	: 24 hónap hibátlan edényben

**Megj.:** 20°C-on mért adatok.

**MEGJEGYZÉS:** Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és tesztek végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.