

FILLER SPRAY

2004.

Egykomponensű szigetelő töltőalapozó

04/10/04 LRB/nz

Termékleírás

Egykomponensű hagyományos alapozó. Lehetővé teszi a poliészter kitek és a régi festékrétegek teljes leszigetelését. A végső festékréteg alá kitűnő töltőalapozóként szolgál. Kitűnő hatásfok, gyors kikeményedés és kiváló csiszolhatóság jellemzi.

Felhasználási terület

A hagyományosan használt valamennyi festékkel átvonható. A legmegfelelőbb szigetelő típus ott, ahol szárítókemence nem áll rendelkezésre.

Műszaki jellemzők

| | | |
|------------------------|---|---|
| Szín | : | szürke |
| Kötőanyag tulajdonsága | : | módosított nitroszintetikus |
| Fajsúly | : | 0,80 kg/l (± 0,01) |
| Kiadósság | : | 0,24 ÷ 0,36 m ² patrononként |
| Tárolási stabilitás | : | 12 hónap hibátlan kiszerezésben |

Megj.: 20°C-on mért adatok

Felhordási mód

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Felületelőkészítés | : | A felület száraz, tiszta, pormentes, valamint kissé érdesre csiszolt legyen. |
| A termék elkészítése | : | A patronat használat előtt 2 percen keresztül jól fel kell rázni. |
| Felhordási mód | : | A felülettől 20-25 cm távolságban felszórni. |
| Száradási idő levegőn (20°C-on) | : | Pormentes : kb. 10 perc |
| 70 µm vastagságnál | : | Teljes száradás : kb. 40 perc |
| Csiszolható | : | Kb. 2 óra múlva 20°C-on. |
| Átfesthető | : | 3-4 óra múlva |

Megj.: A végső festékréteg felhordása előtt ajánlatos a szigetelő alapozót enyhén megcsiszolni.

Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és tesztek végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük, forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ !

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.